

Variables de entorno en PHP

Una variable de entorno es un valor dinámico que se almacena en el sistema operativo y que puede ser utilizado por diferentes aplicaciones y procesos en un sistema informático. Estas variables contienen información que puede ser utilizada por programas y scripts para personalizar su comportamiento y configuración.

Las variables de entorno se establecen y se gestionan a nivel del sistema operativo, y están disponibles para cualquier programa que se ejecute en el sistema. Estas variables pueden contener información como la ubicación de ciertos archivos o directorios, el nombre del usuario actual, la configuración regional o cualquier otra información que se considere útil para el funcionamiento de las aplicaciones.

Las variables de entorno son útiles para personalizar y automatizar el comportamiento de los programas y scripts, y también pueden ser utilizadas para compartir información entre diferentes aplicaciones y procesos en el sistema.

Variables de entorno en Apache

Opción a)

Puede agregar la siguiente instrucción desde el archivo de configuración que se encuentra en

```
/etc/apache2/sites-available
```

```
<Files archivo.extension>
  [order allow,deny
  [deny from all
</Files>
```

Opción b)

Puede agregar la siguiente instrucción desde archivos .htaccess:

```
<FilesMatch
"\.(engine|inc|install|make|module|profile|po|sh|. *sql| theme| twig| tpl(\. php)?| xtmpl| yml)(~| \. sw[ o
p])| \. bak| \. orig| \. save)?$|^(\.(?! well-
```

```
known). *| Entries. *| Repository| Root| Tag| Template| composer\. ( json| lock)| web\. config) $| ^#.*#$| \. php(
~| \. sw[ op]| \. bak| \. orig| \. save) $" >
<IfModule mod_authz_core.c>
    Require all denied
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
    Order allow,deny
</IfModule>
</FilesMatch>
```

Revision #4

Created 3 marzo 2023 11:27:44 by Vladimir Urquiola

Updated 14 abril 2023 14:45:30 by Vladimir Urquiola